

※80φ以上は13%
シャンク付になります。



回転振動兼用コアフルセット

■スタンダード

寸法	有効長	全長
KCF 22φ	150%	260%
KCF 25	150	260
KCF 29	150	260
KCF 32	150	260
KCF 35	150	260
KCF 38	150	260
KCF 40	100	200
KCF 45	100	200
KCF 50	100	200
KCF 55	100	200
KCF 60	100	200
KCF 65	100	200
KCF 70	100	200
KCF 75	100	200
KCF 80	100	200
KCF 85	100	200
KCF 90	100	200
KCF 95	100	200
KCF 100	100	200
KCF 105	100	200
KCF 110	100	200
KCF 120	100	200
KCF 130	100	200
KCF 140	100	200
KCF 150	100	200
KCF 155	100	200
KCF 160	100	200
KCF 170	100	200
KCF 180	100	200
KCF 200	100	200
KCF 210	100	200
KCF 220	100	200
KCF 250	100	200

《用途》

モルタル(ラス張り)・ブロック・タイル・合板・スレート・木板・土壁・竹・日木壁・気泡コンクリート・レンガ・塩ビ板・アスベスト・石膏ボード・アスファルト等の穴あけ作業に最適です。

■ロングタイプ

寸法	有効長	全長	標準価格(組)
ロングフルセット LKF 22φ	180%	300%	
LKF 25	180	300	
LKF 29	180	300	
LKF 32	180	300	
LKF 35	180	300	
シャンク (240%) ロングセンタードリル付		300	
シャンクのみ			
ロングセンタードリル		240	
Z シャンクのみ			

部品構成(回転振動兼用コアドリル)

