

Jackery ポータブル電源



PTB071



PTB101



PTB152



Jackery ポータブル電源


型番	PTB071	PTB101	PTB152
容量	191,400mAh/708Wh	278,400mAh/1,002Wh	436,300mAh/1,534.68Wh
定格出力/瞬間最大出力	500W/1000W	1000W/2000W	1000W/3600W
瞬間最大出力	1000W	2000W	3600W
AC100Vコンセント	2口(純正弦波)	3口(純正弦波)	3口(純正弦波)
USB出力ポート	USB-A: 1口、USB-C: 1口(※ ₂ 2口)、QC3.0: 1口		
充電時間 (ACアダプター使用時)	5時間	7.5時間	7.5時間(※ ₂ 4時間)
充電時間 (シガーソケット使用時)	13時間	14時間	13時間

※₁ ポータブル電源1000 (PTB101) のみ2口 ※₂ ACアダプター 2個使用時


商品番号	商品名	1台価格	サイズ	本体付属品	入数	重量	単位
・640-006	Jackery ポータブル電源 708 PTB071	・・ 69,818	W299.7×D191.5×H190.5	取扱説明書、車載用充電シガーソケット、ACアダプター(※ ₂ SolarSagaアダプター×2)	1	6.8kg	台
・640-007	〃 1000 PTB101	・・ 127,091	W332×D233×H243		1	10.6kg	〃
・640-008	〃 1500 PTB152	・・ 163,455	W355×D265×H253		1	16kg	〃

※₂ SolarSagaアダプターは、ポータブル電源1500 (PTB152) のみ付属されます。

Jackery ソーラーパネル SolarSaga



SPL061



SPL101



SPL201



Jackery SolarSaga

型番	SPL061	SPL101	SPL201
最大消費電力	68W	100W	200W
定格電圧/電流	22V/3.09A	18V/5.55A	19V/10.53A
短絡電流	3.3A	6.1A	10.8A
USB-A (USB-C) 出力	5V/2.4A (5V/3A)	5V/2.4A (5V/3A)	—
充電時間 (ポータブル電源708)	約17時間	約11時間	約9時間
充電時間 (ポータブル電源1000)	約21時間	1枚: 約17時間 2枚: 約8時間 ※別売の並列ケーブルが必要	約10時間
充電時間 (ポータブル電源1500)	約31時間	1枚: 約22時間 2枚: 約12時間 4枚: 約6時間	1枚: 約11時間 2枚: 約6時間

商品番号	商品名	1台価格	収納(展開)サイズ	本体付属品	入数	重量	単位
・640-009	Jackery SolarSaga 60 SPL061	・・ 17,091	425×535×35 (855×535×5)	取扱説明書、保証書、トランスジャック、接続ケーブル(3m)	1	2.76kg	台
・640-010	〃 100 SPL101	・・ 31,636	610×535×35 (1220×535×5)		1	6kg	〃
・640-011	〃 200 SPL201	・・ 50,000	625×540×44 (2355×540×25)		1	8kg	〃

※表示価格は、本体価格(税別)となります。

- ・持ち運びに便利な折り畳み式ソーラーパネルです。
- ・アウトドアだけでなく、停電や災害発生時にも安心して電気を蓄電、使用することができます。
- ・パネルは耐熱・耐食などに長けている特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用しています。
- ・DC出力ポートとUSB出力ポートを装備しているので、Jackery ポータブル電源をはじめ、スマートフォンなどの機器にも充電可能です。(SPL201を除く)
- ▶ご注意
- ・ソーラーパネルの発電電力は、その時の太陽光の強さやパネル本体の温度により大きく変動します。
- ・パネルを完全に広げない場合、影が差し込み発電効率が落ちることがあります。
- ・パネルに蓄電機能はありません。また、発生電流は直流です。