



フォームリリース FA-100




環境中で分解しやすいオイル
生分解度28日で60%以上
(OECD301C試験による)

エコマーク認定番号
第09110003号

環境に優しい水性剥離剤

エコマーク認定商品(認定番号09110003号)

<p>用 途</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 港湾工事、河川工事 ● トンネル工事 	<p>国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-100064-V</p>
<p>特 徴</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 生分解性が高く（91％）、環境を配慮しています。 ● ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 ● トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れが気になりません。 ● 引火性が無く、保管上、消防法の危険物の適用を受けません。 ● 脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。 ● 型枠は鋼製、塗装合板、ステンレスなどに使用できます。 	
<p>使用方法</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 原液使用です。 ● 使用前に容器のまま攪拌します。 ● 塗布面積：20～25㎡/L ● 塗布は弊社製NK-スプレーヤーをご使用下さい。 ● 塗布後は液が乾燥してからコンクリートを打設して下さい。 	
<p>注 意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 一度凍結したら使用できません。 ● 冬期は凍結しない所に保管して下さい。 ● 夏期は腐敗することがあります。直射日光をさけ、冷暗所に保管し、早目に使用して下さい。 	
<p>荷 姿</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 17ℓ／缶 ● 別商品でFA-100 コンク（濃縮タイプコンク1：水3希釈）があります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	