



リフトコート®

コンクリートとコンクリートをはがす剥離剤

用途

- プレキャストブロック工法などの剥離剤

特徴

- リフトコートは速乾性なので塗布後の作業が容易です。
- コンクリート表面に形成された被膜は自然に消滅します。
- 乾燥時間は気温、湿度等により異なりますが約60分です。
- 乾燥硬化したリフトコート被膜は雨水等で流れません。
- 脱型したコンクリート面は接着剤の付着を妨げません。

使用方法

- ベットとなるコンクリート面のゴミやホコリを除去し、NK-スプレーヤー、ローラーで均一に塗布して下さい。
- リフトコート膜が乾燥後に2度塗りして下さい。
- 塗布面積：1ℓ当たり4～5㎡（2度塗り）

注意

- 原液のまま使用して下さい。
- 使用前に天地を逆にし良く攪拌して下さい。
- 塗布したリフトコートが乾くまでは雨にあてないで下さい。
- 速乾性ですので使用中の缶はふたを良くしめておいて下さい。
- 使用されたスプレーヤーはシンナーで良く洗って下さい。
- 消防法：危険物第四類第二石油類、危険物等級Ⅲ、火気厳禁
労働安全衛生法：有機則 第三種有機溶剤

荷姿

- 16ℓ／缶

