



ガード21

長期の鉄筋防錆剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">● 鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆グレー色● 防錆効果2年～3年
特 徴	<ul style="list-style-type: none">● 特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。● 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。● ガード21はサラッとした速乾性の防錆剤で、たやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。● 護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● 塗布面の汚れ、水分、錆等を除きます。● 原液で使用して下さい。● 主材と溶剤が分離しています。強い棒で底の沈殿成分を良く攪拌して、刷毛で塗布して下さい。● 曲げ加工部分は2度塗りして下さい。● 塗布面積：1kg当たり 約5㎡ 4kg(1缶)で約52本(D25、L5.0m)● 20kg入缶は天板を切り取りオープンにして棒等で良く攪拌して下さい。 オープンにした缶は一度に使い切って下さい。
注 意	<ul style="list-style-type: none">● 揮発性ですので容器のふたはしっかりと閉めておいて下さい。● 作業中は換気を良くし、絶対に火気に近付けないで下さい。● 塗布道具は使用後すばやくガード21洗淨用シンナーで洗淨して下さい。● ガード21及び洗淨用シンナーは 消防法：危険物 第四類第一石油類 危険等級Ⅱ 火気厳禁 労働安全衛生法：有機則 第二種有機溶剤
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">● 4kg/缶● 20kg/缶● 洗淨用シンナー800cc/缶 (別途販売) <div data-bbox="405 1749 927 2107"></div> <div data-bbox="943 1749 1437 2107"></div>