



ウォーターガード

シラン系表面含浸剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">● コンクリートの長寿命化● 塩害、凍害、中性化の抑制効果● アルカリ骨材反応などの抑制	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-120089-A
特 徴	<ul style="list-style-type: none">● コンクリート内部に深く浸透し、強固な撥水層を形成します。● コンクリート内部からの水蒸気透過性を損ないません。● 乾燥後は無色透明のため外観を損ないません。	
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● 塗布面のゴミ、汚れなどを除去して下さい。● コンクリート面が乾燥していることを確認して下さい。● 標準塗布量200g/m²を刷毛、ローラーで均一に塗布して下さい。 条件の厳しい環境では300g/m²をお薦めします。● 降雨が予想される場合は塗布しないで下さい。● 塗布後24時間は雨に当たないよう養生して下さい。	
注 意	<ul style="list-style-type: none">● 消防法：危険物第四類第三石油類● 使用の際は保護メガネ、ゴム手袋、マスクを着用して下さい。● 引火性があるので施工中及び保管時は火気厳禁● 施工中は換気をよくして下さい。● 使用後は密栓して、直射日光に当たらぬよう保管して下さい。● 水分率5%以下で塗布して下さい。	
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">● 10kg缶 ➔ 50m²/缶	 