



新ノン・アスファルト[®]

アスファルト付着防止剤（水性）

用 途	新ノン・アスファルト [Ⓐ] …合材ダンプカーの荷台・アスファルトプラント 新ノン・アスファルト [Ⓑ] …アスファルト舗装機械の各種ローラー
特 徴	鉱物油をまったく使用していません。 アスファルトに悪影響を与えません（別紙試験結果を参照） アスファルトの高温に対応します。 タイヤのゴムは膨潤しません。 水路に流れても油膜が浮いたり、白濁することがありません。 舗装面が雨等により白濁したりしません。 引火性はありません。毒物・劇物は含んでいません。 人に優しく、作業環境を綺麗に保ちます。
使用方法	<ol style="list-style-type: none">1. 合材ダンプカーの荷台・アスファルトプラント[Ⓐ] 舗装材を積載する前に新ノン・アスファルト[Ⓐ]を水で4倍（1：3）に希釈して弊社製のNKースプレーで全体が濡れるように塗布します。塗布後、モップで軽く伸ばすと効果的です。 NKースプレーに新ノン・アスファルト[Ⓐ]を2ℓ入れ、その中に水を6ℓ入れてふたをします。NKースプレーを持ち上げて軽く揺すり攪拌して、圧をかけ、噴霧します。2. アスファルト舗装機械の各種ローラー[Ⓑ] 新ノン・アスファルト[Ⓑ]を水で60倍（1：59）に希釈して使用します。 本体のタンク容量が2トン（2000ℓ）であった場合に新ノン・アスファルト[Ⓑ]を2缶（34ℓ）入れ、いっぱいになるまで水を入れて下さい。 水を勢いよくタンク内に入れることで攪拌できます。 転圧作業の前にローラーを新ノン・アスファルト[Ⓑ]で全面濡らしてから転圧面に入って下さい。より、効果を発揮します。
注 意	0℃以下で凍ります。凍結しないところに保管して下さい。寒冷地でのタンク内の残液に注意して下さい。 直射日光をさけ、冷暗所に保管して下さい。
荷 姿	17ℓ缶

