

| 品番   | 品名              | 基材              | 粘着剤 | 厚さ<br>mm | 粘着力<br>N/cm | 引張強さ<br>N/cm | 伸び<br>% | 規格                 |       | 特長・主な用途   | 印刷          | 長尺<br>(m) |      |
|------|-----------------|-----------------|-----|----------|-------------|--------------|---------|--------------------|-------|---|-------------|-----------|------|
|      |                 |                 |     |          |             |              |         | 幅 mm               | 長さm   |   |             |           |      |
| 160  | 鉄構養生用<br>布テープ   | 布               | G   | 0.170    | 3.23        | 68.6         | 7       | 25,38,50           | 30    | 耐溶剤性がよく、長時間の塗装養生でも糊残りがほとんどない。鉄構・橋げたなどの重防食塗装養生用。                     | マスキング用      |           |      |
| 161  | エステルクロス         | 特殊布             | G   | 0.180    | 5.88        | 42.1         | 28      | 25,38,50,60,75,100 | 50    | しなやかで、手切れ性がよい。展開が軽く作業性がよい。重ね貼りが可能。段ボールケースの封カン用。一般包装用。               | 包装用         |           |      |
| 162  | クロスロンテープ        | ポリエチレン<br>クロス   | A   | 0.155    | 2.94        | 63.7         | 11      | 38,50,60,75        | 50    | 手切れ性がよい。重ね貼りが可能。段ボールケースの封カン用。一般包装用。赤・黄・緑・紺・黒・白・透明などの色物もあります。        | 包装用         | 可         |      |
|      | 164養生用<br>BR    | ポリエチレン<br>クロス   | G   | 0.165    | 2.94        | 63.7         | 11      | 25,30,50,100       | 50    | 手切れ性がよい。耐溶剤性がよい。鉄構・橋げたなどの重防食塗装養生用。木工などの塗装マスキング用。                    | マスキング用      |           |      |
|      | 164養生用<br>青     | ポリエチレン<br>クロス   | G   | 0.165    | 2.94        | 58.8         | 11      | 50                 | 50    | 手切れ性がよい。耐溶剤性がよい。長時間養生しても糊残りが少ない。鉄構・橋げたなどの重防食塗装養生用。木工などの塗装マスキング用。    | マスキング用      |           |      |
|      | クロスロン<br>床養生用青  | ポリエチレン<br>クロス   | G   | 0.150    | 2.55        | 58.8         | 11      | 40                 | 25    | 手切れ性がよい。耐溶剤性がよい。長時間養生しても糊残りが少ない。床養生用。                               | マスキング用      |           |      |
|      | 165養生用<br>透明    | ポリエチレン<br>クロス   | A   | 0.165    | 2.84        | 63.7         | 11      | 50,310,420         | 50    | 手切れ性がよい。耐候性がよい。タイル養生用。建築シートの床面への固定用。                                | マスキング用      |           |      |
|      | 165養生用<br>緑     | ポリエチレン<br>クロス   | A   | 0.165    | 2.84        | 63.7         | 11      | 25,50              | 25    | 手切れ性がよい。耐候性がよい。建築シートの床面への固定用。                                       | マスキング用      |           |      |
| 168  | スパットクロス         | ポリエチレン<br>クロス   | A   | 0.180    | 2.90        | 35.0         | 25      | 25,38,50,60,75,100 | 50    | 手切れ性がよい。重ね貼りが可能。耐候性がよい。段ボールケースの封カン用。一般包装用。                          | 包装用         |           |      |
| 169  | スパットクロス<br>養生用緑 | ポリエチレン<br>クロス   | A   | 0.180    | 2.80        | 35.0         | 25      | 25,38,50,60,75,100 | 25    | 手切れ性がよい。耐候性がよい。建築シートの床面への固定用。                                       | マスキング用      |           |      |
| 206  | セロハンテープ         | セロハン            | G   | 0.052    | 3.38        | 32.3         | 30      | 12,15,18,24        | 35,70 | ポスターの貼りつけや書類の補修などの事務用。軽包装用。   | 事務用<br>軽包装用 | 可         |      |
| 234  | バックエース<br>234   | OPP<br>フィルム     | A   | 0.075    | 3.92        | 49.0         | 180     | 25,38,50,60,75     | 100   | 耐熱性・耐候性・防湿性がよい。段ボールケースの封カン用。一般包装用。                                  | 包装用         | 可         | 500  |
| 236  | バックエース<br>236   | OPP<br>フィルム     | A   | 0.095    | 4.12        | 76.4         | 180     | 25,38,50,60,75     | 50    | 耐熱性・耐候性・防湿性がよい。段ボールケースの封カン用。一般包装用。赤・黄・緑・青・黒・白などの色物もあります。            | 包装用         | 可         | 500  |
| 236G | バックエース<br>236G  | OPP<br>フィルム     | G   | 0.088    | 3.14        | 68.6         | 150     | 50                 | 50    | 耐水性・防湿性がよい。段ボールケースの封カン用。一般包装用。                                      | 包装用         |           |      |
| 233C | パールテープC         | OPP<br>フィルム     | A   | 0.045    | 3.00        | 35.0         | 120     | 12,15,18,24        | 70    | 紙製品の補修などの事務用。食品容器などの包装。軽包装用。  | 事務用<br>軽包装用 |           |      |
| 233M | パールテープ<br>233M  | OPP<br>フィルム     | A   | 0.055    | 3.23        | 42.0         | 150     | 38,48              | 100   | 台湾菊水裂。段ボールケースの封カン用。一般包装用。赤・黒・青・黄・緑・白・オレンジなどの色物もあります。                | 包装用         | 可         | 1000 |
| 234T | パールテープ<br>234T  | OPP<br>フィルム     | A   | 0.065    | 3.20        | 52.0         | 160     | 38,48,60,75        | 100   | 台湾菊水裂。段ボールケースの封カン用。一般包装用。   | 包装用         | 可         | 1000 |
| 236T | パールテープ<br>236T  | OPP<br>フィルム     | A   | 0.090    | 3.92        | 73.5         | 160     | 38,48,60,75        | 50    | 台湾菊水裂。段ボールケースの封カン用。一般包装用。   | 包装用         | 可         | 500  |
| 313  | キラインテープ<br>313  | 塩化ビニル<br>シート    | G   | 1.3      | 11.76       | 68.6         | 150     | 50,100,150,300,450 | 5     | 施工が簡単な貼りつけ式の標示用テープ。駐車場・工場の区画線標示用。色は白と黄色。                            | 標示用         |           |      |
| 315  | キラインテープ<br>315  | 塩化ビニル<br>シート    | G   | 0.75     | 10.78       | 49.0         | 180     | 50,100,150         | 10    | 施工が簡単な貼りつけ式の標示用テープ。屋内の順路や通行区分の標示用。色は白と黄色。                           | 標示用         |           |      |
| 317  | キラインテープ<br>317  | 合成ゴム系<br>シート    | G   | 1.6      | 15.68       | 43.1         | 60      | 50,100,150,300     | 5     | 反射性のある貼りつけ式の標示用テープ。道路・駐車場の区画線標示用。色は白と黄色。                            | 標示用         |           |      |
| 317H | キラインテープ<br>317H | 特殊<br>コンパウンド    | なし  | 1.5      | -           | 31.4         | -       | 50,100,150,300     | 5     | 反射性のある加熱溶着式の標示用シート。道路・駐車場の区画線標示用。色は白と黄色。                            | 標示用         |           |      |
| 319  | キラインテープ<br>319  | 塩化ビニル<br>フィルム   | G   | 0.17     | 3.92        | 44.1         | 250     | 50                 | 30    | 再はく離ができる貼りつけ式の標示用テープ。体育館などの線引きや誘導路の標示用。色は白と黄色。                      | 標示用         |           |      |
| 330A | すべり防止<br>テープ    | すべり防止<br>層/アルミ箔 | A   | 1.0      | 9.80        | 73.5         | 10      | 50,100             | 10    | 施工が簡単な貼りつけ式のすべり防止用テープ。階段・スロープ・ステップのすべり防止用。                          | 保安用         |           |      |
| 410  | ファームテープ         | 塩化ビニル<br>フィルム   | A   | 0.110    | 2.94        | 23.5         | 280     | 45,95              | 10    | 透明なフィルム基材。防水性・防湿性がよい。ビニルハウスの補修用。                                    | 農業用         |           |      |
| 505K | アルミテープ<br>505K  | アルミ箔            | A   | 0.115    | 5.88        | 32.3         | 9       | 25,38,50,75        | 25,50 | ツヤなしタイプ。耐候性・耐熱性がよい。空調設備のダクトシール用。冷凍倉庫などの保温材目地シール用。ツヤありタイプの505Bもあります。 | 工業用         |           |      |
| 505D | アルミテープ<br>505D  | アルミ箔            | A   | 0.095    | 4.90        | 32.3         | 9       | 25,38,50,75        | 25,50 | 耐候性・耐熱性がよい。空調設備のダクトシール用。  | 工業用         |           |      |
| 505E | アルミテープ<br>505E  | アルミ箔            | A   | 0.095    | 4.90        | 32.3         | 9       | 25,38,50,75        | 25,50 | 耐候性・耐熱性がよい。空調設備のダクトシール用。  | 工業用         |           |      |
| 850  | ファイラメントテープ      | ポリエステル<br>フィルム  | G   | 0.130    | 4.41        | 372.4        | 6       | 19,25,38,50        | 50    | 引張強さが大きい。耐衝撃性に優れている。段ボールケースの補強用。線材・管材などの結束用。                        | 工業用         |           |      |
| 851  | ビニルテープ          | 塩化ビニル<br>フィルム   | G   | 0.200    | 1.86        | 28.4         | 150     | 19,50              | 10,20 | 電気絶縁性がよい。しなやかで、なじみがよい。電線などの端処理や配線の結束用。                              | 工業用         |           |      |
| 212  | 布粘着テープ          | スフ布             | G   | 0.34     | 3.63        | 66.6         | 8       | 25,38,50,60,75,100 | 25    | 引張強さのある、作業性のよい包装用テープ。段ボールケースの封カン用。一般包装用。赤・黒・青・黄・緑・白・銀などの色物もあります。    | 包装用         | 可         |      |
| 914  | 布粘着テープ          | 特殊布             | G   | 0.20     | 3.40        | 55.0         | 9       | 25,38,50,60,75,100 | 25    | 手切れ性がよい。重ね貼りができる。段ボールケースの封カン用。一般包装用。                                | 包装用         |           |      |
| 916  | 布粘着テープ          | 特殊布             | G   | 0.26     | 3.53        | 47.0         | 9       | 25,38,50,60,75,100 | 25    | 手切れ性がよい。重ね貼りができる。段ボールケースの封カン用。一般包装用。赤・黒・青・黄・緑・白・銀などの色物もあります。        | 包装用         | 可         |      |
| 900  | 布粘着テープ          | スフ布             | G   | 0.30     | 2.94        | 73.5         | 8       | 25,50              | 25    | 手切れ性がよい。建築シートの固定用。建築塗装マスキング用。                                       | マスキング用      |           |      |

このカタログに記載されている特性値は、測定値の一例であり保証値ではありません。

測定方法：JIS Z 0237

粘着剤のAはアクリル系、Gはゴム系です。

一部受注生産品もあります。

長尺の欄は規格のスリット長さを載せております。幅につきましては当社係員にご相談下さい。