

マイトクランプ・標準型



材質：SS41・ステンレス
 メッキはクロメートタイプ、
 ユニクロタイプあります
 型式：右巻タイプ・左巻タイプあり
 ます。



専用ラケット

大……Fex=17×13
 小……Fex=10×8

呼称 吋	サイズ 締範囲 m/m	ワイヤー 線径 m/m	ナット 六角径×長さ m/m	鉄板厚 m/m	メッキ 及び色	1箱入数
1½	M 46- 35	5	17×10	2.3	ユニクロ/白	
2	M 65- 46	5	〃	〃	〃	50
2½	M 76- 56	5	〃	〃	〃	30
3	M 90- 71	6	17×20	〃	〃	〃
4	M118- 95	9	〃	3	〃	20
5	M143-120	9	〃	〃	〃	〃
6	M175-145	9	〃	3.2	〃	10
8	M229-198	9	〃	〃	〃	〃
10	M285-265	9	〃	〃	〃	〃
12	M325-300	9	〃	〃	〃	〃

マイトクランプ加工標準

現場にて、マイトクランプをご使用の際は、次の締め付けトルクを目安として取付けをお願いします。

1.カナラインA ラインエースで使用する場合

呼び径	50LA	65LA	75LA	100	125	150	200	250	300
トルク (N・m) {kgf・cm}	9.8 {100}	9.8 {100}	12.7 {130}	19.6 {200}	19.6 {200}	22.6 {230}	22.6 {230}	24.5 {250}	24.5 {250}
使用 本数	2	2	2	2	2	2	2	3	3

2.カナラインA ラインパワーAT・ATS・ATLで使用する場合

呼び径	50	65	75	100	108	125	150N	200	250	300
トルク (N・m) {kgf・cm}	14.7 {150}	14.7 {150}	19.6 {200}	24.5 {250}	24.5 {250}	24.5 {250}	24.5 {250}	29.4 {300}	24.5 {250}	24.5 {250}
使用 本数	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

マイトクランプ



特徴

各種ホースの外径に使用できます

品番 サイズ	ワイヤー径 m/m	材質 ワイヤー	ナット 六角径×長さ m/m	鉄板厚 m/m	メッキ 及び色	1箱入数
M24-19	3.2	SUS	8×8	1.5	クロメート/黄	50
M28-23	〃	〃	〃	〃	〃	〃
M31-25	〃	スチール	〃	〃	〃	〃
M35-29	〃	〃	〃	〃	〃	〃
M39-33	〃	〃	〃	〃	〃	〃
M42-36	〃	〃	〃	〃	〃	〃
M50-43	5	〃	13×14	2.0	〃	30
M64-57	〃	〃	〃	〃	〃	〃
M71-63	〃	〃	〃	〃	〃	〃
M76-68	〃	〃	17×17	〃	〃	〃
M82-72	〃	〃	〃	〃	〃	〃
M85-72	7	〃	〃	〃	〃	〃
M90-84	〃	〃	〃	〃	〃	20

品番 サイズ	ワイヤー径 m/m	ナット 六角径×長さ m/m	鉄板厚 m/m	メッキ 及び色	1箱入数
M110-100	7	17×17	2.3	クロメート/黄	
M121-110	〃	〃	〃	〃	20
M135-120	9	〃	〃	〃	〃
M160-145	〃	〃	〃	〃	〃
M167-145	〃	〃	〃	〃	〃
M170-145	〃	17×20	3.0	〃	10
M180-170	〃	〃	〃	〃	〃
M215-200	〃	〃	〃	〃	〃
M220-205	〃	〃	〃	〃	〃
M224-205	〃	〃	〃	〃	〃
M265-245	〃	〃	〃	〃	〃
M310-290	〃	〃	3.2	〃	〃
M340-320	〃	〃	〃	〃	〃